

# INTEGRO

СРАМЛЯО





**ALL-WAYS AROUND**

# INTEGRO

**La massima ermeticità per il carico.**

**Integro** è il sistema di copertura Cramaro® per casse ribaltabili posteriori che si distingue per l'elevata ermeticità.

La soluzione ideale per il trasporto di materiale igroscopico, volatile o atomizzato.

The maximum hermetic seal for the load.

**Integro** is the Cramaro® tarpaulin system for rear tippers which stands out because of its hermetic seal.

It is the ideal solution for the transport of hygroscopic, volatile or atomised material.



**IMPACCHETTAMENTO**

**FOLDING**



**CAVA /  
CANTIERE**

**QUARRY /  
WORK SITE**

## Struttura compatta

---

**Integro** è un sistema di copertura con una struttura ad archi scorrevoli su corsie in acciaio zincato.

Il posizionamento del motore di movimentazione all'interno della copertura rende il sistema particolarmente ermetico e compatto.

## Completa impermeabilità

---

Il sistema si distingue per la completa impermeabilità della struttura, garantita da una chiusura ermetica anteriore perfettamente integrata al profilo della cassa e dal sistema di chiusura posteriore, disponibile nelle varianti con arco a sbalzo, sporgente per circa 3 cm oltre la cassa, o con ribaltina automatica a bracci comandati da molle.

Per assicurare la massima ermeticità anche lungo il profilo laterale, ogni arco rimane sempre perfettamente ancorato alla cassa mediante ganci fissati alle estremità dell'arco stesso.

La struttura ermetica assicura la massima protezione del carico dall'azione degli agenti atmosferici.

## Compact structure

---

**Integro** is a tarpaulin system consisting of a bow structure sliding on galvanised steel rails.

As the operating system is located under the tarpaulin, the tarping solution is particularly hermetic and compact.

## Complete impermeability

---

The tarping solution is completely watertight. On the front, a hermetically sealed closure perfectly fits onto the profile of the body. On the back, impermeability is guaranteed by the rear closure system, which is available in two variants: overhanging double bow, protruding about 3 cm beyond the body, or rear auto-back with spring-controlled arms.

To ensure a maximum hermetic seal even on the sides, each bow remains perfectly anchored to the body by means of hooks attached to the ends of the bow itself.

The hermetic structure ensures maximum load protection against atmospheric agents.



## Automazione e funzionalità

---

**Integro** è un sistema automatizzato con movimentazione elettrica.

Apertura e chiusura del telo avvengono da terra in totale sicurezza per l'operatore e richiedono meno di 30 secondi. Inoltre la chiusura posteriore, nelle due varianti con arco a sbalzo o con ribaltina automatica, consente di non dover intervenire manualmente per la chiusura del telo posteriore.

## Automation and functionality

---

**Integro** is an automated system with electrical operation mode.

The tarpaulin is opened and closed safely from the ground in less than 30 seconds. Furthermore, the rear closure – in both variants (overhanging double bow or rear auto-back) – saves the operator closing the rear tarpaulin manually.



## Modello Integro-Light

---

Il sistema è disponibile anche nella variante **Integro-Light**, che conserva le stesse caratteristiche di impermeabilità e automazione della configurazione standard, ma prevede il posizionamento del motore di movimentazione all'esterno della copertura e un binario di dimensioni ridotte.

## Integro-Light model

---

The system is also available in the **Integro-Light** variant, which retains the same hermetic and automation properties as the standard configuration but differs from the standard model in that the motor is located outside the tarpaulin and the profile for cover hooking and sliding is smaller.





## I vantaggi

---



**Sicuro:**  
movimentazione da terra



**Impermeabile:**  
totale protezione dalle intemperie



**Economico:**  
manutenzione ridotta



**Veloce:**  
apertura e chiusura in meno di 30 secondi

## Advantages

---

**Safe:**  
handling from the ground

**Watertight:**  
full weather protection

**Economical:**  
low maintenance

**Fast:**  
opening and closing in less than 30 seconds



---

**Movimentazione:**

elettrica (24 V)

**Accessori di controllo:**

telecomando e MyCramaro App

**Telo:**

PVC, PVC ADR autoestinguente,  
poliuretano (per asfalto)

**Operation mode:**


electrical (24 V)

**Control accessories:**

remote control and MyCramaro App

**Tarpaulin:**

PVC, fire-retardant PVC,  
polyurethane (for asphalt)



[cramarogroup.com](https://cramarogroup.com)

---





**CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.**

Via Quari Destra 71/G  
37044 Cologna Veneta (VR), Italy  
P. IVA IT04079350239  
t. +39 0442 411688  
f. +39 0442 411690  
info@cramaro.com  
www.cramaro.it



Azienda con sistema di gestione qualità certificato  
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality management  
system according to UNI EN ISO 9001:2015

---

**CRAMARO FRANCE s.a.r.l.**

Route de la Ferté Alais - RN191  
Lieu-dit "Le Bas des Roches"  
91150 Morigny Champigny, France  
N° TVA FR55414619304  
t. +33 1 69 78 18 48  
f. +33 1 69 78 18 49  
infofrance@cramaro.com  
www.cramaro.fr

**CRAMARO ESPAÑA S.L.U.**

C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344  
46930 Quart de Poblet (Valencia), España  
C.I.F. ESB96684840  
t. +34 96 19 20 69 9  
f. +34 96 19 20 69 8  
infoespana@cramaro.com  
www.cramaro.es



**ALL-WAYS AROUND**