

GALOPPINO





ALL-WAYS AROUND

GALOPPINO

La copertura senza ingombro frontale.

Galoppino è l'unico sistema di copertura sul mercato privo di ingombro frontale, ideale per veicoli con cassa ribaltabile bilaterale, trilaterale o posteriore con spazio ridotto tra la cabina di guida e la cassa.

La struttura snella e il design compatto assicurano massima facilità e rapidità di installazione, nonché elevata versatilità e semplicità di utilizzo nelle operazioni di carico e scarico.

The tarpaulin system with no front space requirements.

Galoppino is the only tarpaulin system on the market with no front space requirements, ideal for two-way, three-way or rear tippers with limited space between the driver's cab and the body.

The slim structure and compact design ensure maximum ease and speed of installation, as well as high versatility and ease of use in loading and unloading operations.



IMPACCHETTAMENTO

FOLDING



**CAVA /
CANTIERE**

**QUARRY /
WORK SITE**



TRILATERALI

**THREE-WAY
TIPPERS**



**AGRO
SOLUTION**

**AGRO
SOLUTION**

Tecnologia e versatilità

Efficiente e versatile, **Galoppino** presenta un'innovativa tecnologia brevettata con motorizzazione integrata nell'ultimo arco della copertura, a vantaggio di una maggiore facilità di installazione. L'assenza della meccanica anteriore rende il sistema di copertura idoneo al montaggio anche su veicoli in cui lo spazio tra la cabina di guida e la cassa è molto ridotto, per la conformazione del veicolo o per la presenza di una gru.

Tale tecnologia sfrutta inoltre un sistema monocavo che garantisce massima efficienza nelle operazioni di carico e scarico: situato sopra il profilo della cassa, il cavo non interferisce con il ribaltamento delle sponde.

Versatile technology

Efficient and versatile, **Galoppino** features an innovative patented technology with operating system integrated in the last bow of the tarpaulin for higher ease of installation. The absence of mechanical components in the front part makes the cover system suitable for mounting even on vehicles where the space between the driver's cab and the body is minimal, either due to the vehicle shape or because of the presence of a crane.

Moreover, this technology utilises a single-cable system that guarantees maximum efficiency in loading and unloading operations. Located above the body profile, the cable does not interfere with opening and closing the side boards.



Sicurezza e rapidità di utilizzo

Galoppino consente di eseguire le operazioni di apertura e chiusura in meno di 30 secondi e in totale sicurezza da terra. La tecnologia monocavo con sgancio rapido permette di liberare agevolmente, senza l'ausilio di barre o utensili specifici, il vano di carico laterale in caso di merci voluminose eccedenti il profilo sponda. Lo scarico laterale di materiale inerte, asfalto, ghiaia o pietrisco non richiede lo sgancio del cavo durante il ribaltamento.

Safety and speed of use

Galoppino allows opening and closing operations to be performed safely from the ground in less than 30 seconds. The single-cable technology with quick release system allows the operator to easily access, without specific bars or tools, the side loading compartment in case of bulky goods projecting beyond the side. The cable does not need to be released during operation for side tipping of inert material, asphalt, gravel or crushed stone.



Massima sicurezza del carico

La perfetta integrazione del sistema di copertura alla cassa protegge il carico riducendone il rischio di caduta o dispersione durante il trasporto. L'aggiunta di bandelle laterali contribuisce ad aumentare ulteriormente l'ermeticità della copertura.

Sistema su misura

Galoppino può essere personalizzato e accessorizzato per rispondere a specifiche esigenze. Tra gli optional disponibili, il kit di protezione imbullonato adattabile a diversi tipi di cassa, la chiusura posteriore con ribaltina automatica per una maggiore ermeticità della copertura, il kit di smontaggio rapido del telo per la massima facilità negli interventi di manutenzione e il telo in un innovativo tessuto multistrato per l'isolamento termico del carico.

Maximum load security

The tarpaulin system fits perfectly onto the body, thus protecting the load and reducing the risk of cargo loss during transport. Side flaps may be added for an even tighter closing of the tarpaulin.

Customised system

Galoppino can be customised and equipped to meet specific needs. The options available include a bolted protection kit adaptable to different types of bodies, a rear closure with auto-back system for a tighter closing of the tarpaulin, a quick disassembly kit for the tarpaulin for greatest ease of maintenance and a tarpaulin in an innovative multi-layer fabric for thermal insulation of the load.



I vantaggi



Sicuro:
movimentazione da terra e apertura sponde
senza l'ausilio di utensili



Compatto:
privo di ingombro frontale



Pratico:
facile da installare e da utilizzare



Economico:
di semplice manutenzione



Veloce:
apertura e chiusura in meno di 30 secondi;
sgancio e riaggancio del cavo in meno di 30 secondi

Advantages

Safe:
handling from the ground and side board opening
without the use of tools

Compact:
no front space requirements

Practical:
easy to install and use

Economical:
easy maintenance

Fast:
opening and closing in less than 30 seconds; cable
release and re-attachment in less than 30 seconds

Movimentazione:

elettrica (24 V)

Accessori di controllo:

telecomando e MyCramaro App

Telo:

PVC, PVC ADR autoestinguente,
rete di PVC, poliuretano (per asfalto),
tessuto termoisolante

Operation mode:

electric (24 V)

Control accessories:

remote control and MyCramaro App

Tarpaulin:

PVC, fire-retardant PVC, PVC mesh,
polyurethane (for asphalt), thermo-insulat-
ing fabric



cramarogroup.com



CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.

Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
P. IVA IT04079350239
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramaro.it



Azienda con sistema di gestione qualità certificato
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality management
system according to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.

Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit "Le Bas des Roches"
91150 Morigny Champigny, France
N° TVA FR55414619304
t. +33 1 69 78 18 48
f. +33 1 69 78 18 49
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.

C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344
46930 Quart de Poblet (Valencia), España
C.I.F. ESB96684840
t. +34 96 19 20 69 9
f. +34 96 19 20 69 8
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es



ALL-WAYS AROUND