

INTEGRO

СРАМЛЯО





ALL-WAYS AROUND

INTEGRO

La massima ermeticità per il carico.

Integro è il sistema di copertura Cramaro® per casse ribaltabili posteriori che si distingue per l'elevata ermeticità.

La soluzione ideale per il trasporto di materiale igroscopico, volatile o atomizzato.

The maximum hermetic seal for the load.

Integro is the Cramaro® tarpaulin system for rear tippers which stands out because of its hermetic seal.

It is the ideal solution for the transport of hygroscopic, volatile or atomised material.



IMPACCHETTAMENTO

FOLDING



CAVA /
CANTIERE

QUARRY /
WORK SITE

Struttura compatta

Integro è un sistema di copertura con una struttura ad archi scorrevoli su corsie in acciaio zincato.

Il posizionamento del motore di movimentazione all'interno della copertura rende il sistema particolarmente ermetico e compatto.

Completa impermeabilità

Il sistema si distingue per la completa impermeabilità della struttura, garantita da una chiusura ermetica anteriore perfettamente integrata al profilo della cassa e dal sistema di chiusura posteriore, disponibile nelle varianti con arco a sbalzo, sporgente per circa 3 cm oltre la cassa, o con ribaltina automatica a bracci comandati da molle.

Per assicurare la massima ermeticità anche lungo il profilo laterale, ogni arco rimane sempre perfettamente ancorato alla cassa mediante ganci fissati alle estremità dell'arco stesso.

La struttura ermetica assicura la massima protezione del carico dall'azione degli agenti atmosferici.

Compact structure

Integro is a tarpaulin system consisting of a bow structure sliding on galvanised steel rails.

As the operating system is located under the tarpaulin, the tarping solution is particularly hermetic and compact.

Complete impermeability

The tarping solution is completely watertight. On the front, a hermetically sealed closure perfectly fits onto the profile of the body. On the back, impermeability is guaranteed by the rear closure system, which is available in two variants: overhanging double bow, protruding about 3 cm beyond the body, or rear auto-back with spring-controlled arms.

To ensure a maximum hermetic seal even on the sides, each bow remains perfectly anchored to the body by means of hooks attached to the ends of the bow itself.

The hermetic structure ensures maximum load protection against atmospheric agents.



Automazione e funzionalità

Integro è un sistema automatizzato con movimentazione elettrica.

Apertura e chiusura del telo avvengono da terra in totale sicurezza per l'operatore e richiedono meno di 30 secondi. Inoltre la chiusura posteriore, nelle due varianti con arco a sbalzo o con ribaltina automatica, consente di non dover intervenire manualmente per la chiusura del telo posteriore.

Automation and functionality

Integro is an automated system with electrical operation mode.

The tarpaulin is opened and closed safely from the ground in less than 30 seconds. Furthermore, the rear closure – in both variants (overhanging double bow or rear auto-back) – saves the operator closing the rear tarpaulin manually.



Modello Integro-Light

Il sistema è disponibile anche nella variante **Integro-Light**, che conserva le stesse caratteristiche di impermeabilità e automazione della configurazione standard, ma prevede il posizionamento del motore di movimentazione all'esterno della copertura e un binario di dimensioni ridotte.

Integro-Light model

The system is also available in the **Integro-Light** variant, which retains the same hermetic and automation properties as the standard configuration but differs from the standard model in that the motor is located outside the tarpaulin and the profile for cover hooking and sliding is smaller.





I vantaggi



Sicuro:
movimentazione da terra



Impermeabile:
totale protezione dalle intemperie



Economico:
manutenzione ridotta



Veloce:
apertura e chiusura in meno di 30 secondi

Advantages

Safe:
handling from the ground

Watertight:
full weather protection

Economical:
low maintenance

Fast:
opening and closing in less than 30 seconds

Movimentazione:

elettrica (24 V)

Accessori di controllo:

telecomando e MyCramaro App

Telo:

PVC, PVC ADR autoestinguente,
tessuto tecnico per asfalto

Operation mode:

electrical (24 V)

Control accessories:

remote control and MyCramaro App

Tarpaulin:

PVC, fire-retardant PVC,
technical fabric for asphalt



cramarogroup.com



**CRAMARO TARPAULIN
SYSTEMS S.r.l.**

Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR)
Italy
t. +39 0442 411688
info@cramaro.com
www.cramaro.it



Azienda con sistema di gestione
qualità certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality
management system according
to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit "Le Bas des Roches"
91150 Morigny Champigny
France
t. +33 1 69 78 18 48
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.
Pol. Ind. El Oliveral
Carrer K, 4 - Nave 2C
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
España
t. +34 96 19 20 69 9
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

**CRAMARO DEUTSCHLAND
GmbH**
Halskestraße 29
47877 Willich
Deutschland
t. +49 2154 95400 0
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de



ALL-WAYS AROUND